



PROTEÇÃO PASSIVA CONTRA O FOGO

CKC® FM-011

ESPECIFICAÇÕES

A Massa Moldável Corta-Fogo **CKC® FM-011** é flexível e permanece sempre moldável com propriedades intumescentes de reação rápida que bloqueia a passagem de chamas e fumaça tóxica. A **Massa Moldável Corta-Fogo** é usada para proteger passagens de cabos, conduítes, tubos metálicos e dutos de ar com resistência ao fogo de até **3 horas**.

Densidade	Aprox. 1,25 a 1,35 g / cm ³
Cor	Preta
Temperatura de instalação	5°C a 35°C
Elasticidade	> 40%
Temperatura de expansão	220°C
Taxa de expansão	5 a 10 vezes
Embalagem	20 Kgs / Ctn (10 folhas * 2kg) ou 12 Pcs / Ctn (0.4kg / pçs) (Barras)

Principais Benefícios:

Elevada taxa de intumescência, moldável, fácil de instalar, livre de halogênios e não contém amianto. Não possui compostos orgânicos voláteis (VOC=11); Autoportante.

Ensaio e Certificados:

UL1479 (3h), T&F&L Rating, GB23864, ASTM E84, ASTM E662 e FM Approved.

FIRESTOP
CKC®



Atendimento e
orçamentos via
WhatsApp

Aponte sua
câmera ou
clique no
QR Code.



CONHEÇA AQUI O PORTFÓLIO
COMPLETO FIRESTOP CKC®

CLIQUE AQUI



Copyright © 2021 | CKC do Brasil Ltda | Todos os direitos reservados

TEL: +55 (11) 5584-6380 | +55 (11) 5595-8828

www.ckc.com.br | Informações: info@ckc.com.br

Rua das Rosas, 300 | Bairro Mirandópolis | São Paulo, SP | CEP:04048-000

INSTRUÇÕES DE APLICAÇÃO E USO DO PRODUTO



CKC® FM-011

INSTALAÇÃO

1. Limpe a superfície das aberturas e de todas passagens onde será aplicado;
2. Caso seja necessário, use moldes ou formas para o material;
3. Aplique a quantidade adequada do CKC® FM-011 e posteriormente apare a superfície com uma espátula;
4. A superfície pode receber pintura após a cura completa.

ARMAZENAGEM

Armazene em ambiente interno, seco e livre de calor, entre 10°C a 30°C.

Utilize o produto em até 24 meses da data de fabricação (vide frasco: AAMMDD)

MANUTENÇÃO, INSPEÇÃO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Após a aplicação do produto, o mesmo deve ser inspecionado a cada 2 anos para ambientes internos e quando se aplicar a ambientes externos, a inspeção deve ocorrer anualmente, afim de diagnosticar, reparar ou dar o tratamento adequado para sua durabilidade/ciclo de manutenção/vida útil e garantias.

A CKC do Brasil e seus aplicadores estão qualificados e aptos a executar estas inspeções e relatórios, bem como as medidas de manutenção adequadas para a conservação e durabilidade do produto. A não realização da inspeção anual e não comunicação por escrito dos relatórios à CKC do Brasil, implica na perda das garantias do produto. Solicite hoje a sua inspeção e assegure que o produto terá sua durabilidade esperada. Consulte neste link o Manual de Manutenção e Conservação dos Produtos CKC: <https://ckc.com.br/manual-de-manutencao-e-conservacao-dos-produtos-ckc>

EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO

Para sua segurança, utilize máscara de respiração, óculos protetores e luvas de látex durante a aplicação.

A CKC do Brasil não se responsabiliza pelo uso incorreto do produto, bem como por acidentes ocorridos com o mesmo. Consulte com nossa equipe técnica sistemas e rendimentos disponíveis para cada produto.

